| 作成日 | 平成１７年１０月 |
|---|---|

# ＪＩＳ認証手数料規程「付属書」(I3)

## ガス栓

適用範囲：ＪＩＳ Ｓ ２１２０

財団法人　日本ガス機器検査協会

目　次

（頁）

条　文 ---------- 1
手数料細則 ---------- 2
表１　初回工場審査手数料及び初回製品試験手数料 ---------- 3
表２　認証維持審査手数料 ---------- 5
表３　項目検査手数料 ---------- 6
表４　出張手数料 ---------- 11
表５　業務時間外の手数料 ---------- 11
表６　その他の手数料 ---------- 11

第１条　この規程は、財団法人日本ガス機器検査協会（以下「協会」という。）が行うＪＩＳ認証の手数料について規定する。

第２条　ＪＩＳ認証に係る手数料は、原則として前納とし、納付された手数料は返還しないものとする。ただし、ＪＩＡが、その責に帰すべき理由がある場合又は手数料を超過して徴収した場合は、その事実が判明した後、当該手数料を申請者に返還するものとする。

第３条　初回製品試験等において、不適合事項が発生したとき、関連項目について再検査を実施した場合は、項目検査手数料を加算する。

第４条　この規程に定める手数料は、業務時間外の手数料を除き、すべて消費税を含む金額である。

附　則　この規程は、財団法人日本ガス機器検査協会が、国内登録認証機関として登録されたときから施行する。

# 手 数 料 細 則

（表１　初回工場審査手数料及び初回製品試験手数料関係）

初回製品試験手数料は、表１による。

なお、初回工場審査手数料は、初回製品試験手数料の中に含まれるものとする。

（表２　認証維持審査手数料関係）

認証維持審査手数料は、表２による

（表３　項目検査手数料関係）

１．項目検査手数料は、申請１件当たりの金額である。

２．項目検査の手数料は、初回製品試験等において基準に適合しなかった場合に適用する。

# 表 1　初回製品試験手数料

表１　初回製品試験手数料

（１）代表形式手数料（１件当たり）

| 品名及び種類 | | | 金額（円） | 備考 | 品名コード |
|---|---|---|---|---|---|
| ホースガス栓 | 一口 | 露出形 | 150,000 | | |
| | | 埋込形 | 157,500 | | |
| | 二口 | 露出形 | 201,500 | | |
| | | 埋込形 | 207,000 | | |
| 可とう管ガス栓 | 1/2,3/4 | | 134,000 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1 | | 140,500 | | |
| 機器接続ガス栓 | 1/2,3/4 | | 139,000 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1 | | 186,000 | | |
| ねじガス栓 | 1/2, 3/4 | | 141,000 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1, 1 1/4 | | 143,500 | (1)<br>(1 1/4) | |
| | 1 1/2, 2 | | 146,000 | (1 1/2)<br>(2) | |

注１．本表に記載なき品目は、別に定める。

２．ＪＩＳ認証で「同一形式」として取り扱うものの手数料は、表１(２)同一形式追加手数料によるものとする。

（２）同一形式追加手数料（１件当たり）　　単位：円

| 品名及び種類 | | | 金額（円） | 備考 | 品名コード |
|---|---|---|---|---|---|
| ホースガス栓 | 一口 | 露出形 | 30,000 | | |
| | | 埋込形 | 31,500 | | |
| | 二口 | 露出形 | 40,300 | | |
| | | 埋込形 | 41,400 | | |
| 可とう管ガス栓 | 1/2,3/4 | | 26,800 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1 | | 28,100 | | |
| 機器接続ガス栓 | 1/2,3/4 | | 27,800 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1 | | 37,200 | | |
| ねじガス栓 | 1/2, 3/4 | | 28,200 | (1/2)<br>(3/4) | |
| | 1, 1 1/4 | | 28,700 | (1)<br>(1 1/4) | |
| | 1 1/2, 2 | | 29,200 | (1 1/2)<br>(2) | |

注１．本表に記載なき品目は、別に定める。

# 表　２　　認証維持審査手数料

表２　認証維持審査手数料（１個当たり）

| 品　名　及　び　種　類 | | | 金額（円） | 備　　考 | 品　名<br>コ　ー　ド |
|---|---|---|---|---|---|
| ホースガス栓 | 一口 | 露出形 | ９ | | |
| | | 埋込形 | １０ | | |
| | 二口 | 露出形 | １３ | | |
| | | 埋込形 | １４ | | |
| 可とう管ガス栓 | 1/2,3/4 | | ８ | (1/2)<br>(3/4) | |
| | １ | | ９ | | |
| 機器接続ガス栓 | 1/2,3/4 | | ９ | (1/2)<br>(3/4) | |
| | １ | | １１ | | |
| ねじガス栓 | 1/2, 3/4 | | ８ | (1/2)<br>(3/4) | |
| | １，１1/4 | | ９ | （１）<br>（１1/4） | |
| | １1/2, ２ | | １０ | （１1/2）<br>（２） | |

# 表　３　　項目検査手数料

表３　項目検査手数料（１件当たり）

| 検　査　項　目 | | | 金額（円） | 基準番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要構造部の材料 | 耐 食 性 | 付表で確認 | 1,000 | 1.1(1) | |
| | | 素 材 試 験 | 19,400 | 1.1(2)a | |
| | | 塗 膜 試 験 | 19,400 | 1.1(2)b | |
| | 耐 熱 性 | 付表で確認 | 1,000 | 1.1(3) | |
| | | 試 験 実 施 | 3,300 | | |
| プラスチック材料 | 耐　ガ　ス　性 | | 3,400 | 1.2.1(1) | |
| | 耐　　熱　　性 | | 3,300 | 1.2.1(2) | |
| ゴム材料の耐ガス性 | | | 3,300 | 1.2.2 | |
| 部品性能試験<br>弾性体等の耐ガス性（LPガス用） | | | 33,800 | JIS8.16.1b<br>JIS8.16.2a | |
| 金属製以外の栓及びﾋｭｰｽﾞﾎﾞｰﾙの耐熱性 | | | 2,900 | JIS8.16.2b | |
| 潤滑材料 | グリース | a 耐 熱 性 | 12,700 | 1.2.3(1)a | |
| | | b 耐ガス性 | 22,100 | 1.2.3(1)b | |
| | | c 耐腐食性 | 24,100 | 1.2.3(1)c | |
| | | d 耐 水 性 | 6,500 | 1.2.3(1)d | |
| | | a～ d同時 | 65,400 | a～ d同時 | |
| | オ イ ル | a 耐 熱 性 | 12,700 | 1.2.3(2)a | |
| | | b 耐ガス性 | 19,400 | 1.2.3(2)b | |
| | | c 耐腐食性 | 24,100 | 1.2.3(2)c | |
| | | d 耐 水 性 | 4,200 | 1.2.3(2)d | |
| | | a～ d同時 | 60,400 | a～ d同時 | |
| 一般構造 | ガス栓各部の表面状態 | | 1,000 | 2.1.1 | |
| | 本体の栓摺動底部 | | 1,000 | 2.1.2 | |

| 検　査　項　目 | | 金額（円） | 基準番号 | コード |
|---|---|---|---|---|
| 一般構造 | 開閉操作 | 1,000 | 2.1.3 | |
| | ストッパー | 1,000 | 2.1.4 | |
| | ロック機構等 | 1,000 | 2.1.5 | |
| | 開閉状態 | 1,000 | 2.1.6 | |
| | 埋込形ガス栓の交換性 | 1,000 | 2.1.7 | |
| | 過流出安全機構 | 1,000 | 2.1.8 | |
| | 過流出安全機構のリセット機構 | 1,000 | 2.1.9 | |
| | 過流出安全機構の遅延機能 | 1,000 | 2.1.10 | |
| | ＯＮ－ＯＦＦ機構 | 1,100 | 2.1.11 | |
| | 過流出安全機構の作動流量 | 1,000 | 2.1.12 | |
| | 本体と栓の表面 | 1,000 | JIS 5.1 a) | |
| | 開閉による緩み等 | 1,000 | JIS 5.1 b) | |
| | ２つのｶﾞｽ通路の開閉 | 1,000 | JIS 5.1 c) | |
| | 壁内組込みの箱の材料 | 1,000 | JIS 5.1e)4 | |
| | 壁内組込みの出口側ｶﾞｽ接続部 | 1,000 | JIS 5.1e)6 | |
| | つまみ等を取外せるものの開閉 | 1,000 | JIS 5.2b | |
| | 栓とつまみが１体のものの開閉 | 1,000 | JIS 5.2c | |
| | 引張試験 | 4,200 | JIS 8.15 | |
| 接続部 | 入口側接続部の構造 | 1,300 | 2.2.1 | |
| | 出口側接続部のねじ | 1,000 | 2.2.2 | |
| | 部品接続部のねじ | 1,000 | 2.2.3 | |
| | 二面幅 | 1,500 | 2.2.4 | |

| 検　査　項　目 | | | 金額（円） | 基準番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | ねじガス栓の面間寸法 | | 1,000 | 3.1 | |
| | ホースエンドの形状及び寸法 | 一口用 | 10,500 | 3.2 | |
| | | 二口用 | 14,200 | | |
| | コンセントの形状及び寸法 | 一口用 | 15,100 | | |
| | | 二口用 | 26,900 | | |
| | ホースエンド及びコンセントの形状及び寸法 | 異口径 | 19,600 | | |
| 気密試験 | ガス栓部 | 一口用 | 2,700 | 4.1(1) | |
| | | 二口用 | 3,300 | | |
| | 過流出安全機構部 | 一口用 | 2,500 | 4.1(2) | |
| | | 二口用 | 3,400 | | |
| | ＯＮ－ＯＦＦ機構部 | 一口用 | 3,500 | 4.1(3) | |
| | | 二口用 | 4,500 | | |
| 流量試験 | ホースガス栓 | 一口 | 4,200 | 4.2(1) | |
| | | 二口 | 6,500 | 4.2(2) | |
| | | 二口同時流量 | 4,900 | | |
| | 可とう管ガス栓 | 1/2 | 8,700 | 4.2 | |
| | 機器接続ガス栓 | 3/4，1 | 8,700 | | |
| | ねじガス栓 | 1/2、3/4 | 8,700 | | |
| | | １インチ以上 | 13,600 | | |
| 過流出安全機構の作動流量試験及び作動時圧損試験 | ホースガス栓 | 一口 | 3,600 | 4.3<br>4.4 | |
| | | 二口 | 6,200 | | |

| 検　査　項　目 | | | | 金額（円） | 基準番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過流出安全機構の作動流量試験及び作動時圧損試験 | ホースガス栓（全姿勢型） | 一口 | | 6,000 | 4.3<br>4.4 | |
| | | 二口 | | 8,300 | | |
| 操作力試験 | 一口のもの | | | 2,200 | 4.5 | |
| | 二口のもの | | | 2,700 | | |
| 反復使用試験 | 閉止部 | ホースガス栓 | 一口 | 露出形 | 18,000 | 4.6.1 | |
| | | | | 埋込形 | 18,500 | | |
| | | | 二口 | 露出形 | 26,500 | | |
| | | | | 埋込形 | 27,600 | | |
| | | 可とう管ガス栓<br>機器接続ガス栓<br>ねじガス栓 | | | 17,800 | | |
| | 自在機構部 | | | １ヶ所 | 11,100 | 4.6.2 | |
| | | | | ２ヶ所 | 15,400 | | |
| | | | | ３ヶ所 | 19,800 | | |
| | 過流出安全機構部 | ホースガス栓 | | 一口 | 7,100 | 4.6.3 | |
| | | | | 二口 | 9,400 | | |
| 耐寒試験 | 一口のもの | | | | 8,200 | 4.7.1 | |
| | 二口のもの | | | | 10,200 | | |
| 耐熱試験 | 一口のもの | | | | 8,200 | 4.7.2 | |
| | 二口のもの | | | | 10,200 | | |
| 耐衝撃試験 | 保護ケースなどのないホースガス栓、可とう管ガス栓、機器接続ガス栓及び自在機構部 | | | | 8,500 | 4.8.1 | |

| 検　査　項　目 | | | 金額（円） | 基準番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐衝撃試験 | 保護ケースなどを有するホースガス栓、可とう管ガス栓、機器接続ガス栓及び自在機構部 | | 9,600 | 4.8.2 | |
| | ねじガス栓 | | 10,700 | 4.8.3 | |
| | 埋込形床用ふた | | 3,100 | JIS8.12 b) | |
| 耐静荷重試験 | 保護ｹｰｽなどのないガス栓 | 一口のもの（ねじガス栓以外） | 6,200 | 4.9.1 | |
| | | ねじガス栓 | 7,100 | | |
| | | 二口のもの | 7,300 | | |
| | 保護ｹｰｽなどを有するガス栓 | 一口のもの | 7,300 | 4.9.2 | |
| | | 二口のもの | 8,300 | | |
| | 埋込形床用ふた | | 3,100 | JIS8.13 b) | |
| ストッパー強度試験 | 一口のもの | | 1,800 | 4.10 | |
| | 二口のもの | | 2,500 | | |
| 耐ねじ込み性試験 | ―――――――― | | 5,300 | 4.11 | |
| | ＪＩＳ規格のねじガス栓 | | 7,800 | JIS 8.14 | |
| 表示 | | | 3,100 | 5.+JIS 10 | |
| 取扱説明書 | | | 2,500 | 6.+JIS 11 | |

（注）項目検査の試料数は１とする。

表　４　　出張手数料

表　５　　業務時間外の手数料

表　６　　その他の手数料

表４　出張手数料

| 区　　分 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 近 地 出 張<br>（４０㎞以内の地区） | 交通費 | 在勤地を起点とした実費とする。 |
| | 日　当 | １人１日1,800円とする。 |
| 遠 地 出 張<br>（４０㎞を超える地区） | 交通費 | 在勤地を起点とした実費とする。 |
| | 日　当 | １人１日2,600円とする。 |
| | 宿泊費 | １人１泊9,000円とする。 |

（注）海外において検査を行う場合は、海外出張規程に準拠して定める。

表５　業務時間外の手数料

| | |
|---|---|
| 平日及び休日の９時から１７時４０分までを除く時間 | １人１時間につき3,000円とする。<br>ただし、30分未満は切り捨て30分以上は１時間に切り上げるものとする。 |
| 休日の９時から１７時４０分までの時間 | １人１時間につき1,800円とする。<br>ただし、30分未満は切り捨て30分以上は１時間に切り上げるものとする。 |

表６　その他の手数料

| 区　　分 | 内　　容 | 金 額（円） | コ ー ド |
|---|---|---|---|
| ＪＩＳ認証書の再発行又は証明書 | １件につき副１部 | 5,000 | |
| | １件につき写し１部 | 1,000 | |
| 試験・検査等の成績書の写し | １件につき１０枚まで | 1,000 | |
| | １件につき２０枚まで | 2,000 | |
| | １件につき２０枚を超えるものについては１枚毎に | 100 | |